

MAC3



Aplicación: Instalación profesionales en edificios e industrias. Cualquier proyecto que requiere un alto nivel de calidad y seguridad.

Ventajas: El flotador histórico MAC3, está formado por dos cámaras selladas para una máxima seguridad.

Beneficios: Dimensiones adecuadas para garantizar más empuje y flotación su forma libre de bordes lo hace adecuado para aplicaciones con aguas residuales. Operación dual para el llenado y el vaciado.

Características Micro interruptor	16(4)A 250V ~ , 20(8)A 250 V~
Homologación	ENEC/CE 10(4)A 250V ~ , 10(8)A 250V~
T. de Funcionamiento	0°C ÷ + 50°C
T. de Almacenamiento	-10°C ÷ + 60°C
Grado de protección	IP 68
Angulo de comunicación	+20°/-45°
Dimensiones	mm 106 x 154 x54
Peso	gr. 234
Volumen	cm ³ 384
Resistencia a presión	1 bar
Contenedor	Polipropileno atoxico (PP)
Colorante	Atoxico Non- toxic
Cable estándar	PVC 3X1 H07RN-F 3G1 H07RN-F 3X1 H07RN-F 4G1
Notas	Especificar en la orden si será utilizado para llenado o vaciado

